

**Référence : HPC1091
Décapant Ciment**

Pour béton, carrelage et dalles extérieures.

-Description et domaine d'application :

Le Décapant Ciment HPC1091 permet de décaper des ciments, plâtres, sur les toupies, et matériels de transport des cimenteries.

Ce produit est également désoxydant et détartrant idéal pour les carrières, monuments, piscines, buanderies et matériaux de chantier (bétonnières, moules, étais).

HPC1091 est un Décapant qui dissout le béton et le ciment sans attaquer les peintures, plastiques et caoutchoucs. Ce produit s'utilise avant peinture ou traitement pour nettoyer.

-Composition :

-Densité (20°C)	1,1500 - 1,1900
-Titre massique	30,0 - 36,0 %(m)
-Teneur en arsenic	<= 1,0 ppm
-Aspect	LQ LIMPIDE FUMANT À L'AIR
-COLORATION	<= 50 Hazen
-Teneur en Métaux Lourds	<= 10,00 ppm
-Teneur en fer	<= 15 ppm
-Teneur matières oxydantes/Cl2	<= 50 ppm

-Mode d'emploi :

Agiter avant utilisation. Craint le gel. Décapant des ciments s'utilise en pulvérisation dilué dans l'eau de 10 à 30%. Laisser agir 10 à 15 minutes, puis rincer. Pour des tâches anciennes et tenaces, peut être utilisé pur.

-Conditionnement:

Bidon de 20L.

SYNAPSE déclaration 254212.1

UFI : Y750-80U0-M006-HTGP

