

ENROBE A FROID DE LAITIER DE HAUTS FOURNEAUX

Ref. HPC1374HF : granulométrie 0.4
 HPC1378HF : granulométrie 0.8

**PROCEDE PRATIQUE DURABLE
 APPLICABLE A FROID SANS
 INTERRUPTION DU TRAFIC**

**Pour réparations
 routières**



DESCRIPTION

HPC1374HF est un matériau spécialement conçu pour la réparation et l'entretien de voiries diverses. Fabriqué à partir d'un enrobage de laitier de haut fourneau concassé par un liant bitumineux fluxé et dopé, sa granulométrie précise (0/4 ou 0/8) permet un surfacage homogène de faible épaisseur et donc un poids inférieur au mètre carré (20kg/m² par cm d'épaisseur) avec la certitude d'une intervention considérée comme **définitive**.



DOMAINES D'APPLICATION

- Nids de poule, trous, tranchées
- Bouches d'assainissement, travaux sur tampons
- Remise en état de la voirie



MÉTHODES DE COMPACTAGE

- Dame manuelle
- Plaque vibrante
- Cylindre





CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi, antidérapant, résistant et efficace.
- Son liant auto-adhésif assure une tenue parfaite même sur support mouillé.
- Mise en oeuvre à froid par toutes températures et en toutes saisons (-40° C à +60° C)
- Manutention et utilisation simple. Prise assurée même sur acier et fonte après compactage.
- N'arrête pas la circulation, ni le stationnement.
- Supporte un trafic intense et les trépidations dues au passage des véhicules et trains.
- Insensible au gel, au sel, à l'eau.
- Il n'adhère ni aux pneus, ni aux outils, ni aux instruments de manutention.
- Utilisable de -40° C à + 60° C , par gel, pluie, neige...



LES + PRODUIT

- Réouverture immédiate du trafic
- Utilisable de -40°C à +60°C et par temps de pluie, gel, neige...
- Longue conservation (18 à 24mois)



MODE D'EMPLOI

- Les surfaces à traiter avec HPC1374HF, HPC1378HF doivent être si possible nettoyées préalablement pour une tenue considérée comme définitive. Si la cavité est trop profonde, la combler en partie avec des concassés appropriés avant épandage du produit. Bien recouvrir les bordures de la réparation. Aussitôt après, damer ou rouler sur la surface traitée. Grâce à sa composition spécialement adaptée, le revêtement obtenu à la première intervention ne demande pas à être renourri périodiquement. La réparation reste donc définitive ! Pas besoin de rajouter de joint (EMULSION (porphyre ou autre)).



CONDITIONNEMENT

- Seau de 25KG
- Palette de 40 seaux



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable



En complément de ce produit, il existe chez HPC : **HPC1370P** (enrobé réactif à l'eau); **HPC1370** (enrobé à froid); **HPC1370E** (enrobé à froid epoxy végétal); **HPC20101000L** (Dégoudronnant biodégradable); **HPCDE** (Décolle étiquettes); **HPC1187I** (Absorbant terre de diatomée)