

**Référence: HPCBEA**  
**Bande d'Étanchéité Adhésive**

Pour les bâches et réparations diverses.

**- Description et domaine d'application :**

Utilisée pour des applications et réparations diverses.

Adhère à toutes les surfaces.

A l'intérieur comme à l'extérieur.

Peut être peint.

Forte capacité d'adaptation, même sur les surfaces inégales.

Flexible, peut compenser l'expansion.

Adhérence élevée (37.5N/25mm).

Adhésion immédiate.

Durable.

Résistant aux intempéries, à la température et aux UV.

Belle finition.

Couleur ; transparent.

Résistance à des températures entre -20°C et +70°C.

Sur : gouttières ; tuyaux de descente, écouilles de toit et globes d'éclairage, soudure de construction en verre et en métal, fuite, rapiécage, réparation, bâches.

**-Nature chimique et caractéristiques physico chimiques :**

Adhésif : acrylique

Dimension 38mm\*5m

**- Mode d'emploi :**

Nettoyer la surface, appliquer la bande, ne pas toucher l'adhésif (utilisation entre 15°C et 30°C), exercer une pression en particulier sur les côtés et autour irrégularités (par exemple vis), retirer le film protecteur, adhésion immédiat.

**- Conditionnement :**

L'unité. Bande 38mm x 5m.

