

# LINGETTE OPTIQUE DE PHARE

Ref. **HPCLO**

**Boîte de 3 lingettes**



## DESCRIPTION

- Les lingettes rénovation optique, nettoie, protège et sublime vos phares. Entretenez votre véhicule pour une rénovation esthétique optimale ou passez au contrôle technique vos phares sans soucis. Ce produit fonctionne sur tous types de phares (voitures, motos, engins agricoles, gyrophares...). Ce kit permet de décrasser, dégraisser et de redonner l'éclat du neuf en trois étapes.



## LES + PRODUIT

- Enlève le jaunissement du phare
- Redonne la transparence du phare
- Traitement rapide en 5 minutes
- Kit pour restaurer tous type de phares
- Haute brillance

## DONNÉES TECHNIQUES

- Etat physique : Lingette
- Odeur : Solvant
- Point éclair, vase clos : 67°c
- Température d'application : +20 (° C)
- Résistance à la température : -40 / +100 (° C)
- Stocker entre 5°C et 25°C



## MODE D'EMPLOI

- Avant de commencer le processus, assurez-vous que votre véhicule soit protégé des poussières, à l'abri de l'humidité et que vos phares soient à la température ambiante, (utilisation optimale entre 18 et 20°C).  
**DEUX CAS SONT POSSIBLES :**  
CAS N°1 : Votre phare est opaque et/ou jaune lorsque vous passez la main et doit être lisse : Suivez directement le mode d'emploi ci-dessous.  
CAS N°2 : Lorsque vous passez la main sur votre phare et que vous constatez des irrégularités, une sensation rugueuse ou que, visuellement, votre phare a des teintes de jaune différentes : Suivez les deux étapes ci-dessous :  
1. Protégez la carrosserie autour du phare avec le scotch fourni.  
2. Poncez-le(s) phare(s) : Prenez l'éponge à poncer : Poncez le phare en effectuant des cercles avec l'éponge (pensez à tremper régulièrement celle-ci dans l'eau lors de l'opération) et ce, jusqu'à éliminer totalement les aspérités et que le phare soit lisse.  
Vous pouvez désormais suivre le mode d'emploi ci-dessous.  
**Mode d'emploi de la rénovation :**  
1. Ouvrez le sachet N°1 : Sortez et dépliez la lingette de nettoyage puis nettoyez énergiquement le phare.  
2. Rincez à l'eau et séchez le phare avec une serviette en papier : Le phare restera légèrement mat ou opaque après essuyage. Répétez l'opération sur le deuxième phare.  
3. Assurez-vous que les deux phares soient complètement secs : Ouvrez le sachet N°2, **NE PAS DÉPLIEZ LA LINGETTE**, essuyez soigneusement le phare avec la lingette fournie. Ne pas trop appuyer pour un résultat optimal. Répétez l'opération sur le deuxième phare.  
Les phares sont maintenant complètement nettoyés et rénovés

