

**Référence: HPCRUBAS
Ruban Autovulcanisant**

Étanchéiste, isole, de - 65°C à 260 °C.

- Description et domaine d'application:

HPC RUBAS est le produit idéal pour résoudre les problèmes de fuites, isoler des câbles électriques ; Faire l'étanchéité des tuyaux.

Adhésif de silicone auto-vulcanisant pour toutes vos réparations.

HPCRUBAS assure une tenue en température : -65°C - 260°C.

Isolation jusqu'à 8000 volts.

Vulcanisation très rapide.

Résistance à la pression : 12 bar.

Étanchéité permanente à l'air et à l'eau.

Durée de conservation : + 60 mois.

Adapté pour des surfaces irrégulières, humides, sales et grasses.

Résistant aux UV et aux intempéries

Résistant aux carburants, huiles, acides, solvants, l'ozone, l'eau salée et au sel de voirie.

Ne laisse aucun résidu.

Approprié pour une utilisation sous-marine.

Électricité : Isolation électrique, bornes de raccordements bateaux, liasse de fil, câbles électriques, étanchéité des connections électriques, bouches d'aération, protection contre la corrosion, protection raccord satellite.

Automobile : tuyaux de radiateurs, tuyaux d'air, lignes d'air conditionnée, système d'échappement, protection de fils, câble.

Plomberie : siphons en pvc, drainage, tuyaux d'arrosage, protection contre la corrosion, tuyaux d'évacuation souple.

Marine : tuyaux d'eau, systèmes d'échappement, gréement, câblage, équipements de pêches, équipements de plongée.

Tout dépannage d'urgence : Manches d'équipements sportifs, outillage et grips, fixation/Maintien de pièces collées, réparation d'urgence d'une durite, joints d'étanchéité.

- Mode d'emploi:

Retirer l'intercalaire

Bien étirer le ruban avec trois fois la longueur initiale pendant l'application

Ensuite envelopper avec 50% de recouvrement à chaque fois.

A appliquer en plusieurs couches

Auto-vulcanisant en quelques minutes.

Facile à utiliser.

- Conditionnement:

L'unité, rouleau de 25mm x 3M.

